



A single aluminium injection pole entrance can be used both. For post top and side entrance applications

Tek bir kuyruk ile hem direk üstü hem de yan giriş konsol montajına uyum sağlamaktadır.



Advanced optical characteristics meets the requirements and criterias of street lighting tenders based on european norms.

Gelişmiş optik karakteristikleri ile Avrupa normlarını baz alan sokak aydınlatma şartnamelerinin gereksinimlerini karşılamaktadır.



On mast servicing made easy by top opening cover.

Direk üzerinde servis işlemleri üstten açılır kapak yardımıyla kolaylaştırılmıştır.



All in one solution with integrated components plate minimizes service hours thus lowering service costs.

Hepsi bir arada entegre komponent şasesi servis saatlerini düşürerek servis maliyetlerini azaltmaktadır.

AGS-65ST

BODY : Polypropylene - Polycarbonate (PC)

GLASS/DIFFUSER : Tempered Glass

REFLECTOR : Special Coated Aluminium Reflector For Maximum Reflection and Efficiency

ELECTRICAL COMP : On Module, High Efficient Ballast, Ignitor, Capacitor (Optional)

PROTECTION CLASS: Complete Housing IP65 Protection Degree

OTHER FEATURES : High Temperature and Impact Resistancy
Optimum Light Distribution.
Isolation with PU Gasketing
Stainless Steel Latches
Maximum Resistancy to Dust, Water and Moisture
Aluminium Injection Pole Entrance
Appropriate to 42mm and 60mm Poles
Galvanized Ballast and Electrical Components Connection Kit

USAGE AREAS : Roads, Highways, Surrounding Area Lightings, Walkways, Streets and Various Outdoor Lighting Applications

GÖVDE : Polipropilen - Polikarbonat (PC)

CAM / DİFÜZÖR : Temperli Cam

REFLEKTÖR : Maksimum Yansıma ve Verim için Özel Kaplamalı Alüminyum Reflektör

ELEKTRİKSEL KOMP: Kit Halinde, Yüksek verimli Balast, İgnitör, Kondansatör (Opsiyonel)

KORUMA SINIFI : Komple Gövde IP65 Koruma Sınıfı

DİĞER ÖZELLİKLER : Yüksek Isı ve Darbe Dayanımı
Optimum Işık Dağılımı
PU Dökme Conta izolasyonu
Paslanmaz Çelik Mandallar
Toz, Nem ve Suya Karşı Maksimum Dayanıklılık
Çap 42 ve 60 mm Boruya Uygun Alüminyum Enjeksiyon Döküm Kuyruk
Galvaniz Balast ve Elektriksel Elemanlar Bağlantı Kiti

KULLANIM ALANLARI : Caddeler, Otoyollar, Çevre Aydınlatmaları, Gezinti Yolları, Sokaklar, Her Tür Dış Mekan Aydınlatma Uygulamaları

LAMP TYPE	SOCKET	A (mm)	B (mm)	H (mm)	K.G.
1x50 W SOD.	E40	260	425	185	3,6
1x70 W SOD. // M.H.	E27	260	425	185	3,7
1x125 W MER.	E27	260	425	185	3,4
1x100 / 1x150W SOD.	E40	260	425	185	4,4
1x100 / 1x150W M.H.	E40	260	425	185	4,3
2x26 CT. // 2x27 ECO.	G24d / E27	260	425	185	2,4 / 3,2

BOX / KOLİ

