



GBM-LD



Pure Aluminium heatsink helps to get a maintained light output from Led's and helps to supply a long life keeping the junction temperature on desired values.

Saf Alüminyum soğutucu jonksiyon sıcaklığını istenen değerlerde tutarak Ledlerde sabit bir ışık çıktısı sağlamaya ve ömrünü uzatmaya yardım etmektedir.



Low loss lenses offers a well distributed light output making luminaire a total high efficient luminaire in combination with dedicated power supply and components. Lens variations available for special lighting application request.

Düşük kayıplı lensler iyileştirilmiş dağılıma sahip bir ışık çıktısı sağlamakta, kullanılan güç kaynağı ve diğer komponentlerle kombineli olarak toplamda yüksek verimli bir armatür haline getirmektedir. Değişik aydınlatma uygulamaları ihtiyaçları için lens varyasyonları mevcuttur.

- BODY** : Aluminium Cold Formed
- GLASS/DIFFUSER** : Tempered Glass
- ELECTRICAL COMP** : Switch Mode, Constant Current LED Power Supply
- PROTECTION CLASS**: IP 65
- OTHER FEATURES** : Aluminium Injecion Frame
Maximum Resistancy to Dust, Water and Moisture
Stainless Steel Screws and Mounting Components
Optimum Light Distribution
Maximum Efficiency with High Lumen Output LED's and Low-Loss Transformer
Optimum Heat Values With Pure Aluminium Heatsink
Angle Selectional Low-Loss Lenses
Direct Installation without Inner Connection with Plug& Play Terminal Set
Isolation with Special Silicone Gasketing
- USAGE AREAS** : Petrol stations, Canopy Ceilings, High-Ceiling Outdoor Applications
- GÖVDE** : Alüminyum Baskı Gövde
- CAM/DİFÜZÖR** : Temperli Cam
- ELEKTRİKSEL KOMP** : Switch Mode, Sabit Akım LED Güç Kaynağı
- KORUMA SINIFI** : IP 65
- DİĞER ÖZELLİKLER** : Alüminyum Enjeksiyon Çerçeve.
Toz, Nem ve Suya Karşı Maksimum Dayanıklılık
Paslanmaz Vida ve Bağlantı Parçaları
Optimum Işık Dağılımı.
Yüksek Lumen Çıktılı Ledler ve Düşük Kayıplı Trafo ile Maksimum Verim
Saf Alüminyum Soğutucu ile Optimum Isı değerleri
Açı Seçenekli Düşük Kayıplı Lensler
Tak&Çalıştır Klemens Seti ile İç Bağlantı Gerekirmeyen Direkt Montaj İmkani
Özel Silikon Conta İzolasyonu.
- KULLANIM ALANLARI** : Benzin İstasyonları, Kanopi Tavanlar, Yüksek Tavanlı Dış Mekan Uygulamaları

LAMP TYPE	SOCKET	A (mm)	B (mm)	H (mm)	K.G.
60 W LED	-	400	400	106	7,8
90 W LED	-	400	400	106	8,3

BOX / KOLI
(mm)

